



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

AQUA 24

ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

El Esmalte Aqua 24 de Master Coat, es un esmalte acrílico base agua de alto desempeño que proporciona color, brillo y resistencia a superficies de desgaste medio sin olores ni solventes. Ofrece resultados similares a esmaltes base solvente, en cuanto a durabilidad y protección, con menos impacto ambiental.

- **LÍNEA** ESMALTES DE ACABADO
- **DILUYENTE** AGUA
- **ACABADO** BRILLANTE
- **GARANTÍA** 5 AÑOS
- **BENEFICIOS**
 - Base agua 100% ecológico y libre de solventes y plomo.
 - Protege superficies metálicas del óxido y la corrosión.
 - Seca en 20 minutos.
 - Excelente adherencia en metal y madera.
- **COLOR** BLANCO Y BÁSICOS

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo o aspersión.

RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 6 m² a dos manos.

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 3.-Incorpore,mezclando todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-.Aplique sobre la superficie con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha. Aplique de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con Agua.

DATOS DE APLICACIÓN

LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes. No pinte en días lluviosos, con neblina, o a menos de 10°C.

USOS

Metales en general, estructuras, placas, maquinaria, madera, cemento, yeso etc.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 15% de agua para brocha, rodillo o aspersión.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Fondo Aqua 24

DESPUÉS

Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- (1)Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. (2) Si aplica sobre metal, remueva óxido o corrosión. (3) Asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier sustancia que afecte su adherencia. (4) Aplique fondo de anclaje sobre la superficie antes de aplicar según sea el caso: En metales FONDO AQUA 24 , en en maderas y aplanados, aplicar SELLADOR 100 ACRYL.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- (1)Quite pintura suelta o en mal estado. Si el acabado es brillante, lije utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medios químicos como removedor de pintura para garantizar el anclaje del producto. (2) Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida su anclaje.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- Respete los tiempos de secado.
- Use equipo de seguridad.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.15 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	15 min	VOC	Alto Brillo (92°)
VISCOSIDAD	3500 cps	SECADO AL TACTO	30 min	VOC	-400g/litro
SÓLIDOS	50 +/-2 %	SECADO DURO	48 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL. Cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.