



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

## MATIZANTE UNIVERSAL

MODIFICADOR DE ACABADO

• <b>LÍNEA</b>	COMPLEMENTOS	• <b>DILUYENTE</b>	NO APLICA
• <b>ACABADO</b>	NO APLICA	• <b>GARANTÍA</b>	NO APLICA
• <b>BENEFICIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica el acabado de tu esmalte de manera sencilla y rápida</li> <li>• Reduce el brillo de un terminado</li> </ul>	• <b>COLOR</b>	PASTA LECHOSA

### DESCRIPCIÓN

EL MATIZANTE UNIVERSAL de Master Coat es un aditivo utilizado para ajustar o modificar el acabado de la pintura sin afectar significativamente otras propiedades del producto. Fabricado mediante dispersión de cargas finas, cuyo propósito es reducir el brillo en sistemas de colores para obtener un acabado más opaco, uniforme y terso sin afectar la intensidad del color. Es útil para obtener acabados específicos que no están disponibles en las opciones estándar del producto de tu preferencia.

### PRESENTACIÓN

1L, 4L

### RENDIMIENTO POR LITRO

Respete el rendimiento del esmalte de tu elección

### APLICACIÓN

Se mezcla en la pintura. No se debe de usar solo, ni de forma posterior o anterior a la aplicación del esmalte de acabado.

### DATOS DE APLICACIÓN

#### INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- 1.- Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Adicione lentamente el producto hasta obtener el nivel de brillo deseado. (Máximo utilizar un 20% en relación al producto que desea matizar)
- 3.-Asegurese de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Recuerde tapar perfectamente el envase al terminar de usarlo.
- 5.-Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.

#### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Mezclar máximo un 20% por litro de esmalte

#### RECOMENDADO PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

Líneas SR y SN, esmalte de poliuretano, esmalte acrílico y barnices entintados.

#### USOS

**SOLO SE PUEDE MEZCLAR CON PRODUCTOS BASE SOLVENTE**

#### LIMITANTES

No se recomienda usar con otras marcas, ni en productos que no estén mencionados en esta ficha.

### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Respete los tiempos de secado.
- \* Use equipo de seguridad.

- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.
- \* No se deje al alcance de los niños.
- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

<b>DENSIDAD</b>	.75 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	<b>SECADO AL POLVO</b>	No aplica	<b>BRILLO</b>	No aplica
<b>VISCOSIDAD</b>	800 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	No aplica	<b>VOC</b>	- 400g/litro
<b>SÓLIDOS</b>	19 +/- 2 %	<b>SECADO DURO</b>	No aplica	<b>ESTABILIDAD</b>	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.