



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

## NEGRO CHASIS

### RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

### DESCRIPCIÓN

EL ESMALTE NEGRO CHASIS proporciona una protección efectiva contra la corrosión, la abrasión y los impactos en superficies metálicas expuestas a condiciones adversas. Su capacidad para formar una película protectora, ayuda a prevenir la oxidación y la corrosión causada por la humedad y los agentes químicos. Además, su acabado negro mate mejora la estética de las superficies tratadas

- **LÍNEA** ESPECIALIDADES
- **DILUYENTE** THINNER AMERICANO
- **ACABADO** SATINADO
- **GARANTÍA** 3 AÑOS
- **COLOR** NEGRO
- **BENEFICIOS**
  - Recubrimiento anticorrosivo para carrocerías y estructuras metálicas
  - Protege y cuida la estética de tus metales a un excelente precio
  - Seca en 15 minutos y es muy fácil de aplicar

### PRESENTACIÓN

4LT y 19 LT

### APLICACIÓN

Aspersión

### RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 5 m<sup>2</sup> a dos manos sobre superficies lisas

### DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

##### SUPERFICIES NUEVAS

1) Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Remueva oxido o corrosión si es metal.

2) Asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier sustancia que afecte su adherencia.

##### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

1) Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto.

2) Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje.  
3) Cuide que la superficie está seca, limpia, y no pulida.

#### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 30% de thinner americano máximo para su aplicación por aspersión.

#### LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes. No pinte en días lluviosos o con neblina. Tiempo de secado señalado es a condiciones de 25° y hasta 50% de humedad relativa.

#### USOS

Metales en general, estructuras, placas, maquinaria, madera, cemento, yeso etc.

### INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- \* Abra el envase cuidadosamente y agite perfectamente.
- \* Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha).
- \* Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- \* Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- \* Deje secar un mínimo de 30 minutos entre mano y mano.
- \* Al terminar limpie sus utensilios con thinner estándar.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

#### ANTES

Solo es necesario limpieza.

#### DESPUÉS

No requiere, aunque puede aplicar cualquier esmalte de acabado.

### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Respete los tiempos de secado.
- \* Use equipo de seguridad.
- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.
- \* No se deje al alcance de los niños.
- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

<b>DENSIDAD</b>	0.98 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	<b>SECADO AL POLVO</b>	5 min	<b>BRILLO</b>	Mate
<b>VISCOSIDAD</b>	1800 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	15 min	<b>VOC</b>	- 400g/litro
<b>SÓLIDOS</b>	48 +/- 2 %	<b>SECADO DURO</b>	18 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.