



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

PINTURA PARA PIZARRÓN

PINTURA ULTRALAVABLE PARA
PIZARRÓN DE GIS

• LÍNEA	ESPECIALIDADES	• DILUYENTE	AGUA
• ACABADO	SEMI MATE	• GARANTÍA	3 AÑOS
• BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Altamente resistente a la humedad y el frote • Seca en 30 minutos, deja un acabado terso y duro • Recubrimiento acrílico base agua, sin olor y fácil de aplicar 	• COLOR	VERDE Y NEGRO

DESCRIPCIÓN

LA PINTURA PARA PIZARRÓN de Master Coat convierte cualquier superficie en un pizarrón donde se pueda escribir con tiza y borrar fácilmente. Al aplicar esta pintura sobre una superficie plana como una pared, un panel de madera, o tablaroca entre otros; crea una superficie que imita la textura y funcionalidad de una pizarra tradicional. Ideal para ambientes educativos, restaurantes, cuartos de niños, u oficinas

PRESENTACIÓN

4LT y 19 LT

APLICACIÓN

Aspersión

RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 5-6 m² a dos manos sobre superficies lisas

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.- Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Remueva óxido o corrosión si es metal.
- 2.- Asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier sustancia que afecte su adherencia.
- 3.- Para prolongar la vida del acabado APLIQUE UN FONDO SEGÚN EL SUSTRATO:
 - * FONDO 24, si es metal
 - * CROMATO DE ZINC si es lámina galvanizada o aluminio.
 - * SELLADOR 100 ACRYL para aplanados de yeso, cemento, tablaroca.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior o existe un desprendimiento total utilice SELLADOR 100 ACRYL en caso de exteriores y para interiores SELLADOR 5X1
- 2.- Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 20% de agua máximo para su aplicación.

USOS

Pizarrones viejos, muros de tablaroca o yeso.

LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes, no pinte en días lluviosos o con neblina, tiempo de secado señalado es a condiciones de 25° y hasta 50% de humedad relativa.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- * Abra el envase cuidadosamente.
- * Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha).
- * Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- * Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- * Deje secar un mínimo de 30 min entre mano y mano.
- * Al terminar limpie sus utensilios con agua.
- * Cuide el agua.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES	DESPUÉS
*Primario 24 base agua (metales)	Ninguno
*Primario cromato de zinc (aluminio)	
*Sellador 100 acryl (concreto, yeso, panel de yeso, tabique)	

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.39 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	30 min	BRILLO	Mate
VISCOSIDAD	9000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	- 400g/litro
SÓLIDOS	50 +/- 2 %	SECADO DURO	72 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.