



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

## OCTUBRE 2024

# MASTER DROP

PINTURA VINÍLICA PARA  
INTERIORES

### DESCRIPCIÓN

Master Drop de Master Coat, es una pintura vinílica, para uso exclusivo en interiores, no lavable, que permite decorar superficies de bajo desgaste como techos, muros en interiores, o proyectos en donde el costo es prioritario para el desarrollador.

LÍNEA	MUROS Y PAREDES	DILUYENTE	BASE AGUA
ACABADO	MATE	GARANTÍA	3 AÑOS
BENEFICIOS	• Bajo costo, que permite decorar espacios sometidos a poco desgaste. • Buen poder cubriente, fácil de aplicar, no caléa ni mancha.		
		COLOR	BLANCO Y 10 TONOS PASTEL.

### PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

### APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo o aspersión.

### RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 4- 5 m<sup>2</sup> a dos manos.

### INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 3.-Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplice con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

### DATOS DE APLICACIÓN

#### LIMITANTES

No es lavable, para uso exclusivo en interiores, buen poder cubriente al secar.

#### USOS

Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera. Para uso en interiores, como salas, comedores y plafones.

#### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 25% de agua limpia para brocha o rodillo y hasta un 35% por aspersión.

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

##### ANTES

Sellador 3x1 o sellador 5x1

##### DESPUÉS

Ninguno

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

#### SUPERFICIES NUEVAS

Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con SELLADOR 3X1 o SELLADOR 5X1. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.

#### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante, lije; si polvea la pintura anterior o existe desprendimiento total, use SELLADOR 3X1 o SELLADOR 5X1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

### RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto
- No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- Respete los tiempos de secado
- Use equipo de seguridad.
- Evite entrar en contacto con piel y ojos
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- Cierre el envase perfectamente después de usarse.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.39 +/- 1gr/cm <sup>3</sup>	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Mate
VISCOSIDAD	8000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400mg/l
SÓLIDOS	48 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL. Cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.