



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

RESANACOAT

RESANADOR PARA MUROS Y
APLANADOS

DESCRIPCIÓN

RESANA COAT de Master Coat, es un resanador ultraligero fácil de aplicar, seca en 30 minutos, es flexible, resistencia al agua, no pierde volumen y es fácil de lijar para dejar un acabado suave y terso.

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------|
| • LÍNEA | RESANADORES | • DILUYENTE | BASE AGUA |
| • ACABADO | MATE | • GARANTÍA | NO APLICA |
| • BENEFICIOS | | • COLOR | BLANCO |
- Resana de forma muy fácil, grietas, orificios causados por clavos o golpes
 - Listo para usar en interiores y exteriores
 - No pierde volumen al secar, además puede utilizarse para resanar madera

PRESENTACIÓN

355ML Y 4L

APLICACIÓN

Llana ó espátula.

RENDIMIENTO POR LITRO

No aplica

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.-Si la superficie es nueva, aplique directamente sobre la imperfección, si la superficie ya está pintada, quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 100 ACRYL.
- 2.-Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite ó crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.
- 3.-Una vez lista la superficie, abra el envase y con ayuda de una espátula, rellene las imperfecciones con resana coat, posteriormente espere a que seque para poder lijar y pintar.

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Humedezca con agua un poco el producto para una mejor trabajabilidad.
- 3.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.-Deje secar un mínimo de 20 min entre mano y mano y dos horas para lijar o aplicar la pintura.
- 6.-Al terminar, limpie sus utensilios con agua tibia.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

ESTE PRODUCTO ESTÁ LISTO PARA USAR
NO REQUIERE DILUCIÓN

USOS

Formulado para resanar imperfecciones profundas en yeso, aplanados de cemento ó fina se puede aplicar superficies interiores y exteriores.

LIMITANTES

No se agregue a la pintura, no se aplique en exteriores, no se deje aplicado sin cubrir con un acabado final encima.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES	DESPUÉS
Ninguno	Cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica, 100% acrílica ó sistemas de impermeabilizante.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * No diluya el producto.
- * No se deje al alcance de los niños.

- *Respete los tiempos de secado
- * Use equipo de seguridad.
- Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACION O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.8 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	acabado mate
VISCOSIDAD	20,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-200 mg/l
SÓLIDOS	72 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso precedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.