



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

ALKA COAT

SELLADOR ANTI-SALITRE Y ANTI-HONGOS

- | | | | |
|---------------------|--|--------------------|-----------|
| • LÍNEA | SELLADORES | • DILUYENTE | SOLVENTE |
| • ACABADO | NO APLICA | • GARANTÍA | 2 AÑOS |
| • BENEFICIOS | <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de aplicar • Impide el paso de la humedad en paredes interiores y exteriores • Evita la formación de salitre, hongos y musgo • Prolonga la vida de la pintura | • COLOR | SIN COLOR |

DESCRIPCIÓN

EL SELLADOR ALKA COAT de Master Coat está hecho con resinas epóxicas y diseñado para prevenir problemas como la aparición de salitre, algas y moho en los muros, aún en casos extremos. Sus propiedades protegen a la pintura contra la humedad, las manchas y la alcalinidad. Es una solución integral para mantener tus muros limpios y protegidos contra los efectos del ambiente.

PRESENTACIÓN

1L y 4L

APLICACIÓN

Brocha y aspersión

RENDIMIENTO POR LITRO

3 – 4 m² a una mano

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando el solvente en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 4.-Aplicar mínimo 2 manos, dejando un periodo de secado de 15 minutos entre cada mano y mano.
- 5.-Deje secar un mínimo de 120 min, en caso de requerir sellado, aplicar sellador 100 acryl, por encima.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con solvente.

LIMITANTES

Diluir a 30%

DATOS DE APLICACIÓN

USOS

Protege tus muros y pintura de la molesta aparición de salitre y hongos, en muros húmedos o casas con problemas de humedad

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Ninguno

DESPUÉS

Cualquier pintura de la línea Master Coat

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.-Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje y el acabado.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- Retire la pintura hasta llegar al sustrato, aplique una mano de producto y luego resane el muro.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	.90 +/- 1 gr/m ³	SECADO AL POLVO	10 min	BRILLO	No aplica
VISCOSIDAD	100 cps	SECADO AL TACTO	30 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	15 +/- 2 %	SECADO DURO	No aplica	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.