



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

## REPEL COAT

**SELLADOR PARA CANTERA Y  
PIEDRA**

• <b>LÍNEA</b>	SELLADORES	• <b>DILUYENTE</b>	AGUA
• <b>ACABADO</b>	TRANSPARENTE MATE	• <b>GARANTÍA</b>	NO APLICA
• <b>BENEFICIOS</b>	• Listo y fácil de aplicar • Evita la absorción y paso de agua, no forma película • Permite que las paredes respiren, no altera el aspecto estético del material Protege las superficies de la suciedad como polvo y hollín	• <b>COLOR</b>	SIN COLOR

### DESCRIPCIÓN

EL SELLADOR REPELCOAT de Master Coat es un recubrimiento transparente a base de silicón, el cual está diseñado para evitar el paso de humedad y proteger tus muros de piedras porosas aparentes, como la cantera, fachaleta, el tabique o el barro, Además repele la suciedad como polvo y hollín en exteriores; además de proteger contra la humedad y la intemperie sin alterar el color ni el acabado de las piedras.

#### PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

#### APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo ó aspersión

#### RENDIMIENTO POR LITRO

8 – 10 m<sup>2</sup> a una mano

#### INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 4.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. Aplique dos manos para mejores resultados
- 5.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

#### LIMITANTES

No mezclar con ningún producto

#### DATOS DE APLICACIÓN

#### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Se diluye al 100% con agua limpia para usarse

#### USOS

protege piedras como canteras, recinto, tabiques y fachaletas, sin modificar el tono ni acabado de la piedra, protegiéndolo del polvo, agua y rayos uv.  
Evita el paso de agua y humedad

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

##### ANTES

Ninguno

##### DESPUÉS

Ninguno

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

##### SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.-Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje y el acabado.

##### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- No se recomienda aplicar sobre pinturas ni sobre superficies propensas a ser pintadas posteriormente, es un silicón que promueve la falta de anclaje.

#### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* Respete los tiempos de secado.

- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Use equipo de seguridad.
- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

<b>DENSIDAD</b>	1.00 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	<b>SECADO AL POLVO</b>	20 min	<b>BRILLO</b>	Mate
<b>VISCOSIDAD</b>	200 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	45 min	<b>VOC</b>	-400 mg/l
<b>SÓLIDOS</b>	35 +/-2 %	<b>SECADO DURO</b>	12 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.