



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

## OCTUBRE 2024

# SELLADOR 100 ACRYL

**SELLADOR ACRILICO 100%  
 ANTIHUMEDAD**

• <b>LÍNEA</b>	SELLADORES	• <b>DILUYENTE</b>	AGUA
• <b>ACABADO</b>	TRANSPARENTE/ BRILLANTE	• <b>GARANTÍA</b>	NO APLICA
• <b>BENEFICIOS</b>		• <b>COLOR</b>	TRANSPARENTE

- 100% resistente al agua y álcalis
- Crea una capa impermeable en muros y azoteas
- Sella los poros y garantiza la adherencia de la pintura y el impermeabilizante
- Puede diluirse 6 partes de agua por una de 100 Acryl

### DESCRIPCIÓN

EL SELLADOR 100 ACRYL de Master Coat es un recubrimiento hecho con resinas 100% acrílicas, este sellador puede resistir el contacto con la humedad en exteriores, pisos y azoteas. Su composición lo hace completamente resistente al agua y más duro.

### PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

### APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo ó aspersion

### RENDIMIENTO POR LITRO

35 – 40 m<sup>2</sup> a una mano

### INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 4.-Deje secar un mínimo de 40 min. Se requiere una sola mano.
- 5.- Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.  
 CUIDE EL AGUA

### LIMITANTES

No mezcle con otros pegamentos o selladores

### DATOS DE APLICACIÓN

### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Para sellar muros o azoteas diluir 6 partes de agua por 1 de sellador 100 acryl. Como acabado diluir 5X1

### USOS

Sella superficies nuevas o viejas, garantiza la impermeabilidad y adherencia del producto de acabado en una sola mano.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

#### ANTES

Ninguno

#### DESPUÉS

Cualquiera de las líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílica de Master Coat

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### SUPERFICIES NUEVAS

- 1.- Sella superficies nuevas o viejas, garantiza la impermeabilidad y adherencia del producto de acabado en una sola mano.

#### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.-Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior utilice 100 acryl en dilución 5x1.
- 2.-Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* Respete los tiempos de secado.

- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Use equipo de seguridad.
- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

<b>DENSIDAD</b>	1.10 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	<b>SECADO AL POLVO</b>	20 min	<b>BRILLO</b>	Brillante
<b>VISCOSIDAD</b>	14,000 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	45 min	<b>VOC</b>	-400 mg/l
<b>SÓLIDOS</b>	50 +/-2 %	<b>SECADO DURO</b>	12 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.