



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

SELLAFIX

SELLADOR ENTINTABLE

• LÍNEA	SELLADORES	• DILUYENTE	AGUA
• ACABADO	MATE	• GARANTÍA	NO APLICA
• BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Sella, resana y pinta en un solo paso • Potencia el cubriente de tu pintura ahorrando materiales • Resana y reduce las imperfecciones de tu muro • Deja un acabado firme, terso y resistente 	• COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN

EL SELLADOR de Master Coat, está hecho a partir de resina 100% acrílica y tiene un contenido alto de sólidos lo que le da la capacidad de cubrir agrietados, poros e imperfecciones superficiales e incrementa el poder cubriente de tu pintura final

PRESENTACIÓN
4L, 19L, 200L

APLICACIÓN
Rodillo, brocha, cepillo ó aspersión

RENDIMIENTO POR LITRO
5 – 6 m² a una mano

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 4.-Deje secar un mínimo de 60 min, en caso de requerir resana mayor, aplicarlo encima de la 1er mano de sellador SELLAFIX.
- 5.-Una vez seco, puede lijar, para entonar, agregue hasta un 10% en volumen de tintas de la línea master FLAT o GLOSS.
- 6.-Aplique como ultima mano una o dos manos de pintura de acabado.
- 7.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA

LIMITANTES

No mezclar con ningún producto

DATOS DE APLICACIÓN

FÓRMULA DE DILUCIÓN

No mezclar con ningún producto

USOS

Como sellador, elimina poros, como acabado mejora el rendimiento de tu pintura en colores de difícil aplicación, como resonador, elimina grietas e imperfecciones en tus muros.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Ninguno

DESPUÉS

Cualquier pintura de la línea Master Coat

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.-Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje y el acabado

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

* Retire la pintura en mal estado, aplique sellafix para fondear, resanar y sellar la superficie.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.20 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Mate
VISCOSIDAD	15000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	75 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.