

ARENA EPÓXICA

Arena sílica pura.


www.mastercoat.com.mx

DATOS DEL PRODUCTO

Familia	Resanadores	Diluyente	N/A
Acabado	N/A	Garantía	N/A
Presentaciones	1.8 KG	Tipo de resina	N/A

Colores: Beige

DESCRIPCIÓN

Es una carga inerte o agregado complementario, que brinda propiedades antiderrapantes y de resistencia a los recubrimientos de alto desempeño, no afectan la química del producto al que se le agregue. Puede aplicarse sobre la pintura o mezclarse en ella para ser aplicada sobre cemento, mortero, madera, piedra o yeso.

BENEFICIOS

La principal cualidad de este producto es aportar sólidos a tus recubrimientos, generando más resistencia, espesor y durabilidad, además de generar una textura antiderrapantes.

VENTAJAS

- No afecta a la composición química del recubrimiento
- Aumenta el porcentaje de sólidos de los recubrimientos
- Alta versatilidad
- Compatible con productos Master coat como Pintura para canchas, Epoxy 100 mortero.

USO DEL PRODUCTO

Porcentaje de dilución

N/A

Usos comunes: Como carga mineral para dar mayor resistencia a sistemas de resane, como carga sobre el acabado para generar un efecto antiderrapante, puedes también ser usado en procesos de sandblasteo.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Densidad 1.4 +/- 0.1gr/cm ³	Secado al Polvo N/A	Vida Anaquel 36 meses en envase
Viscosidad N/A	Secado al Tacto N/A	VOC -400 mg/lit
Sólidos Peso 100%	Secado Duro N/A	Lavabilidad N/A
Sólidos Volumen 100%	Espesor Seco N/A	Espesor Húmedo N/A
PH N/A	Temperatura 5°C - 35°C	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Antes	Después
N/A	N/A

LIMITANTES Y RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su distribuidor para evitar errores de aplicación. Respete las proporciones de las mezclas de dilución y en caso de aplicar de catalización recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Asegúrese de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y óptimas para ser usados. GARANTÍAS: Cuando por alguna razón, se falte a las instrucciones de la ficha técnica o el producto no cumpla con los parámetros técnicos, detenga la aplicación y contacte a su distribuidor o equipo de servicio técnico.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es tóxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

ASPECTOS LEGALES

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Abra el envase y agregue el producto en la relación recomendada: Para pinturas de canchas 4 bolas de 1,5 kg por cubeta. Para pinturas con efecto antiderrapante, aplique sobre la película ya aplicada y fresca para que la arena se adhiera, a razón de 4 mts por bolsa de 1,5 kg, al finalizar el secado, puede barrer el exceso de areno no adherida para volverlo utilizar. Este es un producto complementario, no es un producto para uso directo, revise la ficha técnica de los productos que mencionen su uso y dosificación para lograr los efectos esperados en cada aplicación.