

RESANA ACRIL

Resanador acrílico flexible.



www.mastercoat.com.mx

DATOS DEL PRODUCTO

Familia	Resanadores	Diluyente	Agua
Acabado	Semi mate	Garantía	N/A
Presentaciones	355ml, 1lt	Tipo de resina	Estiren-acrítica

Colores: Blanco

DESCRIPCIÓN

Es un resanador de alta resistencia a la humedad, formulado con resinas acrílicas de gran adherencia y flexibilidad. Puede aplicarse en materiales como: Losas de concreto, mampostería y techos de metal, ideal para losas con movimientos estructurales leves, se recomienda aplicar con la membrana de refuerzo para dar mayor resistencia a tu loza

BENEFICIOS

La principal cualidad de este producto es resanar huecos, grietas o fisuras en zonas de alta exposición a la humedad o movimientos estructurales medios.

VENTAJAS

- Flexible y resistente a la humedad
- Bajas emisiones de VOC
- Ideal para daños estructurales o fugas de agua

USO DEL PRODUCTO

Porcentaje de dilución	Método de aplicación	Rendimiento
N/A	Llana o espátula	1,000cm ³

Usos comunes: Grietas, fisuras y hoyos en losas, azoteas, terrazas, balcones, láminas y paneles para cubiertas, techos industriales o residenciales, bodegas, teja de concreto, teja de barro, espuma de poliuretano y sistemas impermeabilizantes envejecidos en buen estado, siempre que se encuentren limpios, secos y correctamente preparados para recibir el recubrimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Densidad 1.48 +/- 0.1gr/cm ³	Secado al Polvo 30 min	Vida Anaquel 12 meses en envase
Viscosidad Pasta	Secado al Tacto 60 min	VOC -400 mg/lit
Sólidos Peso 72 +/-2	Secado Duro 24 horas	Lavabilidad Lavable
Sólidos Volumen	Espesor Seco N/A	Espesor Húmedo N/A
PH 8 - 9.0	Temperatura 5°C - 35°C	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Antes	Después
Master bond o 100 acryl	Familia de selladores, pared y techos.

LIMITANTES Y RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su distribuidor para evitar errores de aplicación. Respete las proporciones de las mezclas de dilución y en caso de aplicar de catalización recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Asegúrese de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y optimas para ser usados. GARANTÍAS: Cuando por alguna razón, se falte a las instrucciones de la ficha técnica o el producto no cumpla con los parámetros técnicos, detenga la aplicación y contacte a su distribuidor o equipo de servicio técnico.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es tóxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR,

ASPECTOS LEGALES

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. APERTURA DE ENVASE

Para comenzar, abra cuidadosamente el envase con la ayuda de herramientas como cúter, destapador de envase, desarmador o pinzas. Si el envase es de plástico retire el cincho que está al borde de la tapa y retírela.

2. PREPARACIÓN Y SEGURIDAD

Prepare la habitación, espacio o proyecto, use plástico, cartón o periódico si es necesario, para evitar manchas en pisos, muros y otros elementos al momento de aplicar; puede apoyarse del uso de cinta masking para delimitar recortes y proteger ventanas y marcos. Esto le evitará retrabajos y pérdida de tiempo y recursos en la limpieza. Use siempre equipo de protección personal, como lentes y guantes; aunque el producto puede no ser tóxico, se recomienda el uso de estos.

3. REPARACIÓN Y LIMPIEZA

La preparación del sustrato o superficie es clave para el correcto desempeño y garantía del producto. Elimine polvo, grasa, aceite o suciedad que pudiera interferir la adherencia entre el sustrato nuevo y el producto. Para superficies previamente pintadas, remueva pintura suelta, ampollada, vieja, mal adherida, óxido o imperfecciones de la superficie. Una vez lista la superficie, puede iniciar con la reparación. Este producto está diseñado para aplicarse sobre superficies ya pintadas o vírgenes, sobre cualquier material, aunque principalmente se usa sobre superficies metálicas, madera y concreto. Aplique directo y de segunda mano si es necesario; respete los tiempos de secado, dilución y rendimientos recomendados en la sección de “parámetros técnicos” de esta ficha técnica. Para dejar un acabado terso, utilice lija de óxalum 220; si requiere eliminar imperfecciones más notorias, puede empezar con lija más gruesa (óxalum 120 o 180) y posteriormente óxalum 220, o bien óxalum 320 para un acabado más terso.

4. SELLADO

Sellar es el último paso antes de aplicar el recubrimiento de acabado; esto le permitirá gastar menos pintura y garantizar la adherencia y resistencia del producto. Aplique el producto adecuado según el material y sistema empleado; puede encontrar la recomendación en la sección “productos complementarios” de esta ficha técnica. Para aplanados de cemento, yeso o tabique en vertical, recomendamos aplicar sellador MASTER BOND diluido 5 a 1 con agua, dejar secar y posteriormente aplicar el resanador sobre la superficie para garantizar la adherencia.

5. APLICACIÓN

Con ayuda de una pulidora eléctrica y un disco de corte para concreto, abra las grietas y fisuras en forma de “V” para garantizar que el espesor sea de por lo menos 5 milímetros. En reparaciones y huecos de mayor tamaño, pase el disco por toda la superficie a resanar a manera de desbaste, eliminando por lo menos 1 mm de espesor en el concreto. Una vez abierta la grieta, con la ayuda de una aspiradora o sopladora elimine el polvo que está dentro de la grieta. Ya preparadas y limpias todas las grietas, con la ayuda de una llana o espátula aplique de manera generosa el producto, de modo que rellene el fondo del hueco hasta la superficie. Retire el producto sobrante.

6. ALMACENAMIENTO

Para herramientas usadas en sistemas base agua, lave espátulas, cuñas, rodillos, brochas, cepillos y charolas con agua tibia y jabón; hágalo de inmediato para evitar que se endurezca el material, enjuague hasta que el agua salga clara y deje secar los instrumentos colgados o en posición vertical. Para herramientas usadas en sistemas base solvente, retire antes de 30 minutos el material residual con trapo industrial o estopa. Si hay sobrante de producto en el envase, limpie la orilla del bote y cierre bien para evitar entrada de aire; si queda poco producto, páselo a un envase más pequeño. Guarde en lugar fresco y seco, sin sol directo, evite temperaturas extremas e identifique con una etiqueta el color, fecha y lugar de uso.