REMOVEDOR DE PINTURA

Elimina capas de pintura secas o vieja



www.mastercoat.com.mx

DATOS DEL PRODUCTO

Familia	Solventes	**Diluyente**	Solvente
Acabado	N/A	**Garantía**	N/A
Presentaciones	1lt, 4lt	**Tipo de resina**	N/A

Colores: Liquido blanquecino

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado para disolver, ablandar y desprender capas de pintura seca previamente aplicada como, barniz, laca o esmalte de diversas superficies. Puede aplicarse en materiales donde se requiera desprender una pintura seca o vieja por completo, para dejar nuevamente el sustrato virgen.

BENEFICIOS

La principal cualidad de este producto es romper o desprender la unión entre el recubrimiento seco y el sustrato (madera, metal, aluminio) para facilitar su eliminación mecánica con una espátula o cepillo y dejar el sustrato limpio y sin pintura.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Actúa al instante
- No daña a la estructura
- Fácil de limpiar, no irrita.

USO DEL PRODUCTO

Porcentaje de dilución	Método de aplicación	Rendimiento
N/A	Brocha o rodillo	6m² por litro

Usos comunes: Superficies previamente pintadas hechas de metales ferrosos rejas, barandales, portones, estructuras metálicas y herrería. Metal galvanizado o aluminio, canales pluviales, marcos de aluminio, lámina galvanizada y canceles.

Esta ficha técnica sustituye versiones anteriores y es propiedad de MASTER COAT. Consulte siempre la versión vigente con su distribuidor.

Elaboró: Depto. Técnico: Joel Estrella.
Aprobó: Gerencia Comercial: Efrén Zúñiga

PARÁMETROS TÉCNICOS

Densidad 0.90 +/- 0.1gr/cm³	**Secado al Polvo** N/A	**Vida Anaquel** 24 meses en envase
Viscosidad 1,200 cps	**Secado al Tacto** N/A	**VOC** 490 mg/lt
Sólidos Peso 55 +/- 2	**Secado Duro** N/A	**Lavabilidad** N/A
Sólidos Volumen	**Espesor Seco** N/A	**Espesor Húmedo** 6 mm
PH 6.5	**Temperatura** 5°C - 35°C	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Antes	Después
N/A	Cualquier producto MASTER COAT

LIMITANTES Y RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su distribuidor para evitar errores de aplicación. Respete las proporciones de las mezclas de dilución y en caso de aplicar de catalización recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Asegurase de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y optimas para ser usados. GARANTÍAS: Cuando por alguna razón, se falte a las instrucciones de la ficha técnica o el producto no cumpla con los parámetros técnicos, detenga la aplicación y contacte a su distribuidor o equipo de servicio técnico.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es tóxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

ASPECTOS LEGALES

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. APERTURA DE ENVASE

Para comenzar, abra cuidadosamente el envase con la ayuda de herramientas como cúter, destapador de envase, desarmador o pinzas. Una vez abierto asegúrese de agitar el contenido de cada envase perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea, si por algún motivo, encuentra separación, natas o algún fenómeno que no le permita tener una incorporación pareja, comuníquelo a su distribuidor.

2. PREPARACIÓN Y SEGURIDAD

Prepare el espacio o proyecto, use plástico, cartón o periódico si es necesario, para evitar manchas en pisos, muros y otros elementos al momento de aplicar, puede apoyarse del uso de cinta masking, para delimitar recortes y proteger ventanas y marcos. Esto le evitara retrabajos y pérdida de tiempo y recursos en la limpieza. Use siempre equipo de protección personal, como lentes y guantes, aunque el producto puede no ser tóxico, se recomienda el uso de estos.

3. APLICACIÓN

Toma del envase el producto y usando el aplicador elegido, proporcione una capa generosa y uniforme sobre las zonas donde quiere remover el recubrimiento viejo, espere de 7 a 10 minutos para que el producto pueda penetrar hasta la ultima capa de recubrimiento. Pasando el tiempo mínimo, retire cuidadosamente el residuo restante con una llana o espátula de metal, tire el residuo en un recipiente con tapa, etiquetarlo con la leyenda que señale “Residuo de pintura con removedor” y entregarlo en un centro de acopio autorizado.

4. ALMACENAMIENTO

Para herramientas usadas en la aplicación retire antes de 30 minutos el material residual que quede sobre cuñas, rodillos, brochas y charolas. Puedes ayudarte de trapo industrial o estopa y thinner convencional o solvente RM003 MASTER COAT. Si hay un sobrante de producto en el envase, limpia la orilla del bote, cierra bien para evitar entrada de aire, si queda poco producto, pásalo a un envase más pequeño, menos aire es igual a mayor duración. Guarda en lugar fresco, seco, sin sol directo, evita temperaturas extremas, identifique con una etiqueta el color, fecha y lugar de uso.

Esta ficha técnica sustituye versiones anteriores y es propiedad de MASTER COAT. Consulte siempre la versión vigente con su distribuidor.

Elaboró: Depto. Técnico: Joel Estrella.
Aprobó: Gerencia Comercial: Efrén Zúñiga