

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|
| PRODUCTO: <u>ALKA COAT</u> Sellador ANTI SALITRE | | FAMILIA | SELLADORES | DILUYENTE | AGUA |
| | | ACABADO | MATE | GARANTIA | N/A |
| | | BENEFICIOS | -Facil de aplicar. -Impide el paso de la humedad en paredes interiores y exteriores -Evita la formación de salitre, hongos y musgo -Prolonga la vida de la pintura | | |
| DESCRIPCION | | | | | |
| SIN SALITRE DE MASTER COAT es un recubrimiento color blanco, epóxico, que actúa como barrera entre el muro y la humedad que por capilaridad actúa sobre los sustratos formando salitre y hongos en la pared. Prolonga la vida de tu pintura y tus yesos y enjarres. Se aplica como primer mano antes de pintar y después de resanar. | | | | | |
| COLOR | DILUYENTE | METODO DE APLICACION | | RENDIMIENTO | PRESENTACION |
| BLANCO | Agua | Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión. | | 6 – 8 m2 a una mano | 4L, 19L, 200L |
| LIMITANTES | NO MEZCLAR CON NINGUN PRODCUTO. | | | | |
| DILUCION | LISTO PARA APLICAR, NO SE DILUYE. | | | | |
| USOS | | | | | |
| Protege tus muros y pintura de la molesta aparición de salite y hongos en muros húmedos o casas con problemas de humedad | | | | | |
| PREPACION DE LA SUPERFICIE | | | | | |
| SUPERFICIES NUEVAS | | | SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS | | |
| Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje y el acabado | | | Retire la pintura hasta llegar al sustrato, aplique una mano de producto y luego resane el muro. | | |
| INSTRUCCIONES | | | | | |
| -Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 60 min, en caso de requerir resane, aplicarlo encima del primer mano de sellador alka coat, deje secar 24 horas o hasta que el muro este totalmente seco. -Por ultimo aplique dos manos de ALKA COAT, dejando secar 60 min entre mano y mano, por ultimo aplique su pintura encima del resanador. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA | | | | | |
| PARAMETROS TECNICOS | | | | | |
| DENSIDAD | 1.20 +/- 1 KG/L | SECADO AL POLVO | 20 min | BRILLO | MATE |
| VISCOSIDAD | 1200 cps | SECADO AL TACTO | 45 min | RESISTENCIA | HUMEDAD Y POLVO |
| SOLIDOS | 35 +/-2 % | SECADO DURO | 12 horas | ESTABILIDAD | 12 MESES EN ENVASE |
| RECOMENDACIONES | | | | | |
| No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. | | | | | |
| PRODUCTOS COMPLEMENTOS | | | | | |
| ANTES | Ninguno | | DESPUES | Cualquier pintura de la linea MASTER COAT. | |
| ASPECTOS LEGALES | | | | | |
| La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra. | | | | | |