

<b>PRODUCTO:</b> <b>PEGACOAT</b>  <b>Adhesivo multiusos</b>		<b>FAMILIA</b>	SELLADORES	<b>DILUYENTE</b>	AGUA
		<b>ACABADO</b>	TRANSPARENTE / BRILLANTE	<b>GARANTIA</b>	N/A
		<b>BENEFICIOS</b>	-55% de sólidos de acetato de polivinilo. -Alto poder de adhesión y poder de relleno. -Resistencia a la humedad. -Acabado transparente y brillante al secar.		
<b>DESCRIPCION</b>					
PEGACOAT es una resina con 55% de sólidos a base de acetato de polivinilo, puede ser usado como <b>pegamento, sellador o vehículo para mejorar la adherencia</b> en mezclas como estucos y pastas texturizadas, tiene una viscosidad alta lo que permite diluir hasta 7 a 1, en fresco es de apariencia lechosa. Brinda un excelente sello por su buena adherencia en la mayoría de las superficies, es libre de solventes y sustancias tóxicas por lo que es ecológico y amigable con el medio ambiente y los usuarios. Al secar deja una película transparente y brillante.					
<b>COLOR</b>	<b>DILUYENTE</b>	<b>METODO DE APLICACION</b>		<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>
Transparente	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		30 – 35 m2 a una mano	4L, 19L, 200L
<b>LIMITANTES</b>	No resistente para inmersión en agua, no mezcle con otros pegamentos o selladores.				
<b>DILUCION</b>	Como pegamento usar sin diluir, como acabado diluir 5 a 1, como sellador 7 a 1.				
<b>USOS</b>					
Como pegamento, como agente ligante en mezclas, como acabado en piedras aparentes, como sellador en muros nuevos y viejos.					
<b>PREPACION DE LA SUPERFICIE</b>					
<b>SUPERFICIES NUEVAS</b>			<b>SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS</b>		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE PEGACOAT en dilución 5x1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
<b>INSTRUCCIONES</b>					
-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
<b>PARAMETROS TECNICOS</b>					
<b>DENSIDAD</b>	1.05 +/- 1 KG/L	<b>SECADO AL POLVO</b>	20 min	<b>BRILLO</b>	BRILLANTE
<b>VISCOSIDAD</b>	12,000 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	45 min	<b>RESISTENCIA</b>	HUMEDAD, ALCALINIDAD
<b>SOLIDOS</b>	55 +/-2 %	<b>SECADO DURO</b>	12 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 MESES EN ENVASE
<b>RECOMENDACIONES</b>					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
<b>PRODUCTOS COMPLEMENTOS</b>					
<b>ANTES</b>	Ninguno		<b>DESPUES</b>	Cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílicas Master Coat.	
<b>ASPECTOS LEGALES</b>					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso precedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					