

PRODUCTO: <u>PEGA YESO</u> Adhesivo para unir yeso, estucos y tirolés-		FAMILIA	SELLADORES	DILUYENTE	AGUA
		ACABADO	SEMI NARANJA / SATINADO	GARANTIA	N/A
		BENEFICIOS	-Une y garantiza la adherencia de yeso con superficies de concreto, tabique, muros ya pintados y yesos viejos. -Mejora la adherencia del yeso a superficies de cemento, portero y paneles de otros materiales. -Facilita la trabajabilidad de yesos, estucos, texturizados y tirolés.		
DESCRIPCION					
PEGAYESO DE MASTER COAT, es un adhesivo, sellador diseñado para mejorar la adherencia del yeso a superficies de cemento, mortero y yeso seco o pintado, facilita el trabajo del aplicador en la elaboración de resanes, perfilar filos, y elaboración de molduras. Es a base de acetato de polivinilo, máximo rendimiento al soportar una dilución de 5 partes de agua por uno de pega yeso.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Azul translucido	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		30 – 35 m2 a una mano	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No resistente para inmersión en agua, no mezcle con otros pegamentos o selladores.				
DILUCION	Para unir yeso no diluir 1 parte de producto por 1 de agua, como sellador diluir 3x1.				
USOS					
Sella el poro del yeso seco, mejora la adherencia del yeso sobre yeso, mezclándolo con yeso mejora su resistencia, facilita la aplicación de yeso, estucos y pastas en superficies nuevas y viejas.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Puede aplicar como sellador PEGAYESO en dilución 3 x 1.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.05 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	BRILLANTE
VISCOSIDAD	10,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	HUMEDAD, ALCALINIDAD
SOLIDOS	50 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Ninguno		DESPUES	Pastas, estucos, yeso.	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					