

PRODUCTO RESANA COAT RESANADOR PARA MUROS Y APLANADOS		LINEA	SELLADORES	DILUYENTE	BASE AGUA
		ACABADO	MATE	GARANTIA	N/A
		BENEFICIOS	-Resana de forma muy fácil, grietas y orificios causados por clavo o golpes. -Listo para usar en interiores y exteriores, es lijable. -No pierde volumen al secar, además puede utilizarse para resanar madera.		
DESCRIPCION					
RESANA COAT DE MASTER COAT, es un resanador ultra ligero fácil de aplicar, de secado rápido, que no pierde volumen, es muy flexible y además lijable. Formulado para resanar de forma rápida y sencilla, imperfecciones profundas en yeso, aplanados de cemento, finas etc. Muy resistente al agua, puede usarse en interiores y exteriores, y es muy versátil para nivel y corregir imperfecciones.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Blanco	No se diluye	Espátula, llana		N/A	1L, 4L
LIMITANTES	No se agregue a la pintura, no se aplique en exteriores, no se deje aplicado sin acabado final en cima				
DILUCION	NO SE DILUYE				
VENTAJAS					
Empasta superficies nuevas o viejas en mal estado, eliminando grietas o imperfecciones, puede lijarse para dejar una superficie tersa.					
USOS					
Aplanados de prácticamente cualquier material no ferroso en interiores y exteriores					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
Si la superficie es nueva, aplique directamente sobre la imperfección, si la superficie ya está pintada, quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 100 ACRYL. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto. Una vez lista la superficie, abra el envase y con ayuda de una espátula, rellene las imperfecciones con RESA COAT, posteriormente espere a que seque para poder lijar y pintar.					
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.48 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	ACABADO MATE
VISCOSIDAD	9,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	HUMEDAD MODERADA
SOLIDOS	72 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Lijas para preparar la superficie.	DESPUES	Sellador 5x1 o 100 acryl o cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílicas Master Coat.		
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					