

<b>PRODUCTO:</b> <b><u>SELLA FIX</u></b>  <b>Sellador entintable.</b>	<b>FAMILIA</b>	SELLADORES	<b>DILUYENTE</b>	AGUA	
	<b>ACABADO</b>	MATE	<b>GARANTIA</b>	N/A	
	<b>BENEFICIOS</b>	-Sella, resana y pinta en un solo paso. -Potencia el cubriente de tu pintura ahorrando materiales. -Resana y reduce las imperfecciones de tu muro. -Deja un acabado firme, terso y resistente			
<b>DESCRIPCION</b>					
SELLADOR SELLAFIX DE MASTER COAT, es un recubrimiento de altos solidos color blanco, que al ser aplicado en aplanados lisos de yeso, cemento, tabique, panel de yeso, entre otros, rellena imperfecciones, como grietas ligeras, textura de block, disminuye la porosidad de las superficies y aumenta el rendimiento del acabado final, es ENTINTABLE, FLEXIBLE, LIJABLE Y RESISTENTE AL AGUA					
<b>COLOR</b>	<b>DILUYENTE</b>	<b>METODO DE APLICACION</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	
BLANCO	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.	5 – 6 m2 a una mano	4L, 19L, 200L	
<b>LIMITANTES</b>	NO MEZCLAR CON NINGUN PRODCUTO.				
<b>DILUCION</b>	LISTO PARA APLICAR, NO SE DILUYE.				
<b>USOS</b>					
Como sellador, elimina poros, como acabado mejora el rendimiento de tu pintura en colores de difícil aplicación, como resonador, elimina grietas e imperfecciones en tus muros.					
<b>PREPACION DE LA SUPERFICIE</b>					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje y el acabado			Retire la pintura en mal estado, aplique SELLAFIX para fondear, resanar y sellar la superficie.		
<b>INSTRUCCIONES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.</li> <li>-Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.</li> <li>-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.</li> <li>-Deje secar un mínimo de 60 min, en caso de requerir resane mayor, aplicarlo encima del primer mano de sellador SELLAFIX.</li> <li>-una vez seco, puede lijar, para entonar, agregue hasta un 10% en volumen de tintas de la linea master FLAT o master GLOSS.</li> <li>-Aplique como ultima mano una o dos manos de pintura de acabado.</li> <li>- Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA</li> </ul>					
<b>PARAMETROS TECNICOS</b>					
<b>DENSIDAD</b>	1.20 +/- 1 KG/L	<b>SECADO AL POLVO</b>	20 min	<b>BRILLO</b>	MATE
<b>VISCOSIDAD</b>	7000 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	45 min	<b>RESISTENCIA</b>	HUMEDAD Y POLVO
<b>SOLIDOS</b>	75 +/-2 %	<b>SECADO DURO</b>	12 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 MESES EN ENVASE
<b>RECOMENDACIONES</b>					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
<b>PRODUCTOS COMPLEMENTOS</b>					
<b>ANTES</b>	Ninguno		<b>DESPUES</b>	Cualquier pintura de la linea MASTER COAT.	
<b>ASPECTOS LEGALES</b>					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					