

PRODUCTO MASTER DROP PINTURA VINIL ACRILICA		LINEA	PINTURAS PARA MURO	DILUYENTE:	BASE AGUA
		ACABADO	MATE	GARANTIA:	3 AÑOS
		BENEFICIOS	-Bajo costo, que permite decorar espacios sometidos a poco desgaste. -Buen poder cubriente, fácil de aplicar, no calea ni mancha.		
DESCRIPCION					
MASTER DROP DE MASTER COAT, es una pintura vinilica de bajo costo, para uso exclusivo en interiores, no lavable, que permite decorar superficies de bajo desgaste como techos, muros en interiores, o proyectos en donde el costo es prioritario para el desarrollador.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Blanco y 8 tonos pastel.	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		4- 6 m2 a dos manos.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No es lavable, para uso exclusivo en interiores, buen poder cubriente al secar.				
DILUCION	Agregar hasta 25% de agua limpia para brocha y rodillo y hasta un 35% por aspersión.				
VENTAJAS					
Buen poder cubriente, bajo costo, libre de plomo y materiales tóxicos.					
USOS					
Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera para uso en interiores, como salas, comedores y plafones.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con sellador 3x1, Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE 5X1 Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.15 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	MATE
VISCOSIDAD	8000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	NO LAVABLE
SOLIDOS	58 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Sellador 3x1		DESPUES	NINGUNO	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					