

PRODUCTO MASTER GLOSS M PINTURA VINIL ACRILICA		LINEA	PINTURAS PARA MURO	DILUYENTE	BASE AGUA
		ACABADO	Mate	GARANTIA	10 AÑOS
		BENEFICIOS	-Alto contenido de sólidos y resinas que brindan un gran poder cubriente. - 100 % Lavable, resistente a la humedad y salitre. -Antibacterial, 100% ecológica, fácil de aplicar, bajo olor. -Libre de plomo y sustancias toxicas.		
DESCRIPCION					
MASTER GLOSS DE MASTER COAT, es una pintura Vinil acrílica de excelente desempeño, se puede utilizar en interior y exterior, tiene 10 años de garantía, por lo que se puede utilizar en áreas de desgaste alto. Proyectos o desarrollos en donde se requiere dar poco mantenimiento, deja un elegante acabado satinado y plástico. Bajo VOC. Buen poder cubriente.					
COLORES	DILUYENTE	METODO DE APLICACION	RENDIMIENTO	PRESENTACION	
Blanco, básicos y 8 tonos de línea Y SISTEMA TINTOMETICO MASTER CHROME.	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.	5- 7 m2 a dos manos.	4L, 19L, 200L	
LIMITANTES	No mezclar con otras pinturas, no pintar en días lluviosos ni a menos de 10°C				
DILUCION	Agregar hasta 25% de agua limpia para brocha y rodillo y hasta un 35% por aspersión.				
VENTAJAS					
Buen poder cubriente, resistente a humedad y alcalinidad, 100% lavable, libre de plomo y materiales tóxicos, fácil de aplicar,					
USOS					
Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera para uso en interiores y exteriores.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con sellador 5x1, Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 100 ACRYL. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.22 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Menor a 70
VISCOSIDAD	8500 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	5000 CICLOS LAVABILIDAD.
SOLIDOS	54 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Sellador PEGACOAT		DESPUES	NINGUNO	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					