

PRODUCTO <u>NANO PLASTIK</u> PINTURA ACRIL POLIURETANO		LINEA	PINTURAS VINILICAS	DILUYENTE	BASE AGUA
		ACABADO	BRILLANTE	GARANTIA	15 AÑOS
		BENEFICIOS	-Fabricada a partir de materiales con nano tecnología, que brindan propiedades térmicas, de resistencia a la decoloración, humedad, frote o fricción y desgaste en general para un uso y acabado profesional, -Se adhiere perfectamente a cualquier superficie, incluyendo metal y vidrio. -Proporciona protección hasta por 15 años, creando una barrera térmica ultra resistente. CUBRE EN UNA MANO.		
DESCRIPCION					
NANO PLASTIK DE MASTER COAT, es una pintura a base de poliuretano, que por su formulación y materias primas con nano tecnología, crea una capa robusta y 100% libre de VOC ultra resistente a rayos uv, decoloración, humedad, es ultra lavable y ofrece una garantía de hasta 20 años, brinda características térmicas al sustrato, es de bajo olor y 100% amigable con el medio ambiente.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Blanco y básicos	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		Hasta 10 m2 a dos manos.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No mezclar con otras pinturas, no pinte en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C.				
DILUCION	Agregar hasta 20% de agua limpia para brocha y rodillo y hasta un 35% por aspersión.				
VENTAJAS					
Máximo poder cubriente, cubre a una mano, resistente a rayos UV, libre de plomo y materiales tóxicos, fácil de aplicar, 100% lavable.					
USOS					
Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera para uso en interiores y exteriores.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con sellador 100 acryl, Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 100 ACRYL. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.18 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	SATINADO
VISCOSIDAD	9000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	20000 ciclos lavabilidad
SOLIDOS	56 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Sellador 100 ACRYL.		DESPUES	NINGUNO	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					